

Scheda tecnica


Panchina Clematis Ribbon da cm. 150

Codice 298-R-150

Rev. 0 del 28/04/2023



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Clematis Ribbon da cm. 150

Codice 298-R-150

Rev. 0 del 28/04/2023



DESCRIZIONE

Struttura

Composta da due supporti, costituiti da archi contrapposti, realizzati in tubo rettangolare zincato da mm. 50x20x3, adornati da tondi zincati.

- Scocca seduta-schienale realizzata con N. 25 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 20x1.5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.
- I profili sono saldati su apposite sagome in ferro piatto zincato da mm. 50x8 che ne conferiscono la forma anatomica.
- I supporti sono dotati alla base di piastre circolari in lamiera zincata, predisposte di fori per il fissaggio al suolo.

Peso complessivo: 46Kg

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Clematis Ribbon da cm. 150

Codice 298-R-150

Rev. 0 del 28/04/2023



FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



RAL 3020
(Parti in acciaio)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



[Codice 298-A-150 - Panchina Clematis Rainbow da cm. 150](#)



[Codice 298-A-200 - Panchina Clematis Rainbow da cm. 200](#)



[Codice 298-D-150 - Panchina Clematis dritta da cm. 150](#)



[Codice 298-D-200 - Panchina Clematis dritta da cm. 200](#)



[Codice 298-R-200 - Panchina Clematis Ribbon da cm. 200](#)

Scheda tecnica

Panchina Clematis Ribbon da cm. 150



Codice 298-R-150

Rev. 0 del 28/04/2023

TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Clematis Ribbon da cm. 150

Codice 298-R-150

Rev. 0 del 28/04/2023



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione

Scheda tecnica


Panchina Clematis Ribbon da cm. 200

Codice 298-R-200

Rev. 0 del 28/04/2023



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Clematis Ribbon da cm. 200

Codice 298-R-200

Rev. 0 del 28/04/2023



DESCRIZIONE

Struttura

Composta da due supporti, costituiti da archi contrapposti, realizzati in tubo rettangolare zincato da mm. 50x20x3, adornati da tondi zincati.

- Scocca seduta-schienale realizzata con N. 25 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 20x1.5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.
- I profili sono saldati su apposite sagome in ferro piatto zincato da mm. 50x8 che ne conferiscono la forma anatomica.
- I supporti sono dotati alla base di piastre circolari in lamiera zincata, predisposte di fori per il fissaggio al suolo.

Peso complessivo: 55Kg

Scheda tecnica

Panchina Clematis Ribbon da cm. 200

Codice 298-R-200

Rev. 0 del 28/04/2023



FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



RAL 3020
(Parti in acciaio)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



[Codice 298-A-150 - Panchina Clematis Rainbow da cm. 150](#)



[Codice 298-A-200 - Panchina Clematis Rainbow da cm. 200](#)



[Codice 298-D-150 - Panchina Clematis dritta da cm. 150](#)



[Codice 298-D-200 - Panchina Clematis dritta da cm. 200](#)



[Codice 298-R-150 - Panchina Clematis Ribbon da cm. 150](#)

Scheda tecnica

Panchina Clematis Ribbon da cm. 200

Codice 298-R-200

Rev. 0 del 28/04/2023



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Clematis Ribbon da cm. 200

Codice 298-R-200

Rev. 0 del 28/04/2023



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione