

# Scheda tecnica


Panchina Debora Inclusion da cm. 200

Codice 450-I

Rev. 0 del 11/10/2021



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Debora Inclusion da cm. 200

Codice 450-I

Rev. 0 del 11/10/2021



## DESCRIZIONE

### Struttura

Panchina Debora Inclusion, composta da N. 4 supporti stilizzati in lamiera di acciaio zincato spessore mm. 8 ricavati da taglio a tecnologia laser. Ogni singolo supporto è provvisto di piastre alla base predisposte per il fissaggio al suolo.

- Scocca seduta-schienale realizzata con profili in tubo di acciaio zincato a sezione ovale da mm. 60x30x1.5.
- La seduta si compone di parte centrale adibita per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili con solo schienale, e due parti ai lati dotate di seduta e schienale.
- I profili presenti sulla seduta e sullo schienale sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato che ne conferiscono la forma anatomica.
- La panchina è dotata di targa "Inclusion" posizionata al centro dello schienale.

**Peso specifico:** 82Kg

# Scheda tecnica

Panchina Debora Inclusion da cm. 200

Codice 450-I

Rev. 0 del 11/10/2021



## FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



Canna fucile  
( Supporti )



Ruggine  
( Scocca seduta e schienale )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

## VARIANTI DI PRODOTTO



Codice 450-150 - Panchina Debora da cm. 150



Codice 450-200 - Panchina Debora da cm. 200



Codice 450-BIS-OK - Panchina Debora da cm. 180 con listoni in legno di Okumè



Codice 450-BIS-PI - Panchina Debora da cm. 180 con listoni in legno di Pino Nordico



Codice 450-I - Panchina Debora Inclusion da cm. 200



Codice 450-R-150 - Panchina Debora Rainbow da cm. 150



Codice 450-R-200 - Panchina Debora Rainbow da cm. 200



Codice 450 -



Codice 450-R -

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Debora Inclusion da cm. 200

Codice 450-I

Rev. 0 del 11/10/2021



## TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

### Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

### Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

### Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

### Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

### Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

### Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Panchina Debora Inclusion da cm. 200

Codice 450-I

Rev. 0 del 11/10/2021



---

## CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

---

## FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

---

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

### ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

### UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

### Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione