

# Scheda tecnica

Composizione Bruchetto composta da:


N° 1 Cestino

N° 3 Sedute


N° 1 Portabici

Codice G553

Rev. 0 del 07/08/2020



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Composizione Bruchetto composta da:

N° 1 Cestino

N° 3 Sedute

N° 1 Portabici

Codice G553



Rev. 0 del 07/08/2020

## DESCRIZIONE

### Struttura

#### Cestino

dalla particolare forma, è costituito da fusto realizzato in lamiera di acciaio zincato spessore mm. 3 e spessore mm. 2, ricavato da taglio a tecnologia laser.

- Base realizzata in lamiera di acciaio zincato e dotata di fori per lo scolo delle acque meteoriche, e predisposto per il fissaggio al suolo, anta frontale dotata di serratura e bocca superiore sagomata per l'introduzione dei rifiuti.

#### Seduta

costituita da struttura metallica sagomata, ricavata da scocche a taglio laser e pannelli in lamiera zincata spessore mm. 3.

- la parte superiore della scocca è rivestita con profili rettangolari in legno di tipo Okumè.
- la panca si predispone per la seduta e per le fasi di gioco del bambino attraverso il passaggio ricavato nella parte inferiore della seduta stessa.

#### Portabici

costituito da base sagomata in lamiera zincata spessore mm. 8, ricavata da taglio a tecnologia laser e dotata di fori per il fissaggio al suolo.

- staffe ferma-bici costituite da profili sagomati in tubo tondo di acciaio zincato Ø mm. 40x1.5 saldati sulla base inferiore.

**Peso complessivo:** 134Kg

2/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Composizione Bruchetto composta da:

N° 1 Cestino

N° 3 Sedute

N° 1 Portabici

Codice G553



Rev. 0 del 07/08/2020

**FINITURA COLORE COME DA CATALOGO**



RAL 6017  
( Parti in acciaio )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

## **OPTIONAL DI PRODOTTO**

Codice G553-P - Portabici Bruchetto

Codice G553-S - Seduta Bruchetto

Codice G553-C - Cestino Bruchetto

# Scheda tecnica

Composizione Bruchetto composta da:

N° 1 Cestino

N° 3 Sedute

N° 1 Portabici

Codice G553



Rev. 0 del 07/08/2020

## TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

### Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

### Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

### Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

### Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

### Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

### Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

## PIANO DI MANUTENZIONE PER PARTI IN LEGNO

Per una lunga durata delle doghe in legno, sono necessari periodici lavori di **manutenzione**, pertanto, si consiglia una manutenzione **ogni tre/sei mesi e comunque una volta l'anno**.

Per la manutenzione periodica, effettuare una leggera carteggiatura con una spugnetta abrasiva di grana 150, applicare una mano sottile di Olio Adler evitando assolutamente la formazione di strati.

Per il rinnovo di elementi invecchiati ed ingrigiti, procedere ad un'accurata carteggiatura con spugnetta abrasiva di grana 150 nella direzione delle fibre, eliminando eventuali residui di vernice esistente.

Procedere con una prima applicazione di Olio Adler mogano chiaro a pennello. Dopo 12 ore, applicare una seconda mano di Olio Adler mogano chiaro a pennello e successivamente tirare via il prodotto in eccesso con un panno morbido.

Attenzione, i prodotti necessari alla manutenzione quali Olii e impregnanti non sono compresi nella fornitura del prodotto ma possono essere richiesti separatamente.

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Composizione Bruchetto composta da:

N° 1 Cestino

N° 3 Sedute

N° 1 Portabici

Codice G553



Rev. 0 del 07/08/2020

## CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio.

## FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

### ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

### UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

### Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 14 gennaio 2008