



Design	Egoé studio	
Character	<p>Lockable steel box for parking two bicycles. In the back of the box there are two flex sheet metal brackets that hold the bicycles by the tyre. On the inside of the side walls, lugs are welded to secure the bicycles with the bike lock. The hinged cover is protected by a mechanical coding lock. The user defines a four-digit code when the cover is closed, which is reset when unlocked. A mechanical Egoé key is available to the box supervisor. Cycloboxes can be arranged in continuous rows.</p>	<p>Charakter Abschließbare Stahlbox zum Abstellen von zwei Fahrrädern. An der Rückseite der Box befinden sich zwei flexible Blechbügel, die die Fahrräder an den Reifen halten. An der Innenseite der Seitenwände sind Laschen angeschweißt, um die Fahrräder mit dem Fahrradschloss zu sichern. Der aufklappbare Deckel ist durch ein mechanisches Codierschloss geschützt. Beim Schließen des Deckels legt der Benutzer einen vierstelligen Code fest, der beim Entriegeln zurückgesetzt wird. Ein mechanischer Egoé-Schlüssel steht dem Verwalter der Box zur Verfügung. Fahrradboxen können in fortlaufenden Reihen angeordnet werden.</p>
Steel Parts	<p>The supporting structure of the cyclobox is made of welded parts of closed steel profiles and bent sheets. The access to the box is provided by an extendable profiled curved sheet, fixed to a rigid frame. The cover moves on plastic wheels in concealed guide rails. The sides and rear of the cycling box are lined with finely perforated galvanised sheet metal. The surface treatment consists of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“.</p>	<p>Stahlteile Die tragende Struktur der Cyclobox besteht aus geschweißten Teilen aus geschlossenen Stahlprofilen und gebogenen Blechen. Der Eingang der Box besteht aus einer gebogenen Profilplatte, die an einem starren Rahmen befestigt ist. Der Deckel bewegt sich auf Kunststoffrollen in verdeckten Führungsschienen. Die Seiten und die Rückseite der Fahrradbox sind mit fein gelochtem, verzinktem Blech ausgekleidet. Die Oberflächenbehandlung besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der „Musterkatalog RAL“ gewählt werden.</p>
Notice	<p>When the box is used with two bicycles, it is recommended to orient one bicycle in the opposite direction.</p>	<p>Hinweis Wenn die Box mit zwei Fahrrädern verwendet wird, ist es empfohlen, ein Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung zu stellen.</p>
Options	<p>Other variants of mechanical or electronic locks.</p>	<p>Optionen Andere Varianten von mechanischen oder elektronischen Schlössern.</p>
Anchoring	<p>Anchoring to the paving in the concrete base using threaded rods made of galvanised steel according to the valid anchorage drawing. All elements of the street furniture in public spaces must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.</p>	<p>Verankerung Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen aus verzinktem Stahl gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars im öffentlichen Raum müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.</p>
Maintenance	<p>Use the usual cleaning methods suitable for outdoor furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.</p>	<p>Wartung Verwenden Sie die üblichen, für Außenmöbel geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.</p>
Weight	142 kg [313 lbs]	Gewicht 142 kg

Technical Sheet / technisches Arbeitsblatt

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website. Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.