


Scheda tecnica

Panchina Clematis Inclusion da cm. 200

Codice 298-I

Rev. 0 del 19/11/2025



Scheda tecnica

Panchina Clematis Inclusion da cm. 200

Codice 298-I

Rev. 0 del 19/11/2025



DESCRIZIONE

Struttura

Panchina Clematis Inclusion, composta da N. 4 supporti costituiti da archi contrapposti in tubo rettangolare zincato da mm. 50x20x3 adornati da tondi zincati.

- Scocca seduta-schienale realizzata con profili in tubo tondo di acciaio zincato da \varnothing mm. 20x1.5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.
- La seduta si compone di parte centrale adibita per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili, con solo schienale, e due parti ai lati dotate di seduta e schienale.
- I profili presenti sulla seduta e sullo schienale sono saldati su apposite sagome in ferro piatto zincato da mm. 50x8 che ne conferiscono la forma anatomica.
- La panchina è dotata di targa "Inclusion" posizionata al centro dello schienale.

Peso complessivo: 66 Kg

Scheda tecnica

Panchina Clematis Inclusion da cm. 200

Codice 298-I

Rev. 0 del 19/11/2025



FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



Canna fucile
(Parti in acciaio)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



[Codice 298-A-150 - Panchina Clematis Rainbow da cm. 150](#)



[Codice 298-A-200 - Panchina Clematis Rainbow da cm. 200](#)



[Codice 298-BIS-V - Panchina Clematis seduta lato convesso](#)



[Codice 298-D-150 - Panchina Clematis dritta da cm. 150](#)



[Codice 298-D-200 - Panchina Clematis dritta da cm. 200](#)



[Codice 298-GB - Fioriera Clematis Grand Bouquet con seduta in metallo](#)



[Codice 298-R-150 - Panchina Clematis Ribbon da cm. 150 \(con targa cm13x25\)](#)



[Codice 298-R-200 - Panchina Clematis Ribbon da cm. 200 \(con targa cm13x25\)](#)



[Codice 298-V - Panchina Clematis seduta lato concavo](#)

Scheda tecnica

Panchina Clematis Inclusion da cm. 200

Codice 298-I

Rev. 0 del 19/11/2025



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Scheda tecnica

Panchina Clematis Inclusion da cm. 200

Codice 298-I

Rev. 0 del 19/11/2025



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 17 gennaio 2018